



SSQV

DEDICAÇÃO
CARREGA
O MUNDO

ALERTA DE SEGURANÇA

ASSUNTO

PROCEDIMENTO DE USO DE SINALEIRA

RESUMO

Diariamente realizamos atividades direcionadas na plataforma de embarque de celulose, onde a atuação do Trabalhador Portuário é de suma importância. Visando tornar o ambiente mais seguro, estamos implementando um dispositivo de segurança em nossas operações. Trata-se da **SINALEIRA DE SEGURANÇA**, sendo um processo para facilitar e melhorar a comunicação visual dos homens de Plataforma x Guincheiros, com o objetivo de evitar quedas e acidentes.



Chave seletora para Ligar/Desligar a sinaleira.



RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA (Passo a Passo)

1. A sinaleira permanece desligada até o posicionamento do Spreader sobre a carga, na plataforma;
2. Com o Spreader posicionado de forma segura para entrada de pessoas e realização dos engates, o fiscal dos arrumadores **aciona a sinaleira**, ligando o sinal luminoso, **alertando a presença** de pessoas em zona de risco. Durante essa etapa, com o sinal luminoso ligado, o Guincheiro **não realiza** qualquer movimentação de içamento da carga;
3. Ao final do engate, e retorno das pessoas para a plataforma em condição de segurança, o sistema luminoso deve ser desligado pelo fiscal dos arrumadores, de forma a liberar a atividade/movimentação pelo Guincheiro.

Notas:

- a) Durante o içamento de carga, pode ser que ocorra engates involuntários nos fardos ou na plataforma. Sendo assim, a sinaleira deverá ser acionada imediatamente, para que o movimento não seja continuado;
- b) Quando a sinaleira for acionada, o Guincheiro deverá parar o movimento da ponte rolante/guindaste imediatamente;
- c) Já está disponível o sistema de sinaleira em plataformas. Identificado alguma oportunidade de melhoria, acione o time de Portocel e/ou Dirigente Sindical, para registro e avaliação.

OS RISCOS EXISTEM E SEMPRE PODEM SER EVITADOS. O MELHOR CAMINHO É A PREVENÇÃO!